

Impregnante PW9 (Deck e Acetinado)



Impregnante para Deck PW9



Impregnante Acetinado PW9

Impregnante para Deck PW9

Descrição do Produto

Impregnante monocomponente de base aquosa para decks de madeira. Este produto confere à madeira uma proteção contra raios UV, assim como proteção fungicida, bactericida e inseticida. Tem baixos níveis de viscosidade e teor de sólidos, de forma a garantir um excelente poder de penetração na madeira. O poro fica aberto, permitindo que a madeira respire e facilitando a manutenção.

Utilizações

- Aplicação em todo o tipo de decks de madeira de exterior, mesmo que madeiras tropicais.

Cores disponíveis



Ipê



Teka



Pinho



Incolor

Instruções de uso

- Limpe a madeira de qualquer tipo de gorduras ou sujidades;
- Agite bem o produto antes de o aplicar;
- Em caso de diluição do produto, recomenda-se a utilização de água desmineralizada;
- Aplique o produto em camadas finas, de forma a evitar acumulações de produto;
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a +12°C e com humidade do ar acima dos 85%.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ **3 em 1 (Tratamento, acabamento e manutenção)**
- ✓ **Rendimento de 10-12 m²/Litro (por demão)**
- ✓ **Excelente resistência à intempérie**
- ✓ **Excelente aderência e elasticidade à madeira**
- ✓ **Secagem rápida, mesmo em madeiras tropicais**
- ✓ **Inodoro aquando da aplicação**
- ✓ **Lavagem dos materiais de aplicação com água**
- ✓ **Variedade de aplicações através de pistolas de pulverização, rolo, imersão, escova, etc...**
- ✓ **Quando seco, repele a água**
- ✓ **Estabilidade da cor**
- ✓ **Protege a madeira de raios UV**
- ✓ **Não inflamável**

Impregnante Acetinado PW9

Descrição do Produto

Impregnante monocomponente de base aquosa para todo o tipo de madeiras de exterior, que confere um acabamento fantástico e protege todo o tipo de madeiras.

O Acetinado PW9 aumenta o brilho natural da madeira, dando mais cor e prevenindo do envelhecimento.

Utilizações

- Aplicação em todo o tipo de madeiras de exterior, tais como janelas e mobiliário;
- Também aplicável em madeiras tropicais.

Cores disponíveis



Carvalho Francês



Teka



Nogueira



Incolor



Nogueira Escuro



Caoba



Ébano

Instruções de uso

- Limpe a madeira de qualquer tipo de gorduras ou sujidades;
- Agite bem o produto antes de o aplicar;
- Em caso de diluição do produto, recomenda-se a utilização de água desmineralizada;
- Aplique o produto em camadas finas, de forma a evitar acumulações de produto;
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a +12°C e com humidade do ar acima dos 85%.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Luvas de Proteção

Parafusos AGL

Deck Pec

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Inalação: Coloque a vítima em local arejado, mantendo-a calma e tranquila. Se a respiração for irregular ou parar, proceda a respiração artificial. Não administre oralmente nenhum tipo de químicos. Se a vítima se encontrar inconsciente, mantenha-a numa posição confortável e procure assistência médica.

Contato com os olhos: Se utilizar lentes de contato, retire-as de imediato. Lave os olhos com bastante água limpa e fresca durante pelo menos 10 minutos, puxando as pálpebras para cima. Procure assistência médica.

Contato com a pele: Se o produto entrar em contato com a pele, retire imediatamente a roupa que possa estar contaminada com o produto. Lave a pele abundantemente com água e sabão, ou com um produto de limpeza adequado. NUNCA utilize solventes ou diluentes.

Ingestão: Se acidentalmente ingerir o produto, procure assistência médica. Mantenha-se calmo e NUNCA provoque o vômito.

Leia atentamente o rótulo do produto. Para mais informações, leia a ficha de segurança (disponível sob pedido).

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Dados técnicos

1. Parâmetros Físicos (a +20°C)

	Deck	Acetinado
Viscosidade n°4	12"	52"
Densidade	1,025 - 1,050 gr/cm³	

2. Tempos de secagem (100 gr/m² a +20°C)

	Deck	Acetinado
Seco ao tato	aprox. 60"	
Seco para envernizar	6h	2h

Condições de armazenamento e prazo de validade

Validade de 24 meses, se armazenado e transportado em condições normais.

A temperaturas elevadas, a validade do produto diminui.

Embalagens e informação logística

O impregnante Deck e Acetinado está disponível em embalagens de 750ml e 5l.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
018810200000	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	20 l	1 Uni.	-
018810050000	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	5 l	1 Uni.	-
018810050001	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Ipê	5 l	1 Uni.	-
018810050002	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	5 l	1 Uni.	-
018817500001	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Ipê	750 ml	6 Uni.	-
018817500002	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	750 ml	6 Uni.	-
018817500007	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Pinho	750 ml	6 Uni.	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
018820050000	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	5 l	1 Uni.	-
018820050002	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	5 l	1 Uni.	-
018820050003	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Nogueira	5 l	1 Uni.	-
018820050006	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Carvalho Francês	5 l	1 Uni.	-
018827500000	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	750 ml	6 Uni.	-
018827500002	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	750 ml	6 Uni.	-
018827500003	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Nogueira	750 ml	6 Uni.	-
018827500004	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Nogueira Escuro	750 ml	6 Uni.	-
018827500006	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Carvalho Francês	750 ml	6 Uni.	-
018827500008	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Ébano	750 ml	6 Uni.	-
018827500009	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Caoba	750 ml	6 Uni.	-